

Delivering Honing Excellence

Powerhone



Delivering Honing Excellence

Powerhone



Especificaciones		
Rango de diámetros	De 25.4 a 368mm (otros diámetros disponibles bajo demanda)	
Longitud de carrera	Hasta 1000mm completamente ajustable	
Velocidad de carrera	Completamente ajust. hasta 20m/min	
KW motor de carrera	1.5kW a 40 Bar	
Longitud del bruído en función del diámetro	diámetro	Longitud bruído
	25.4mm	400mm
	31.8mm	520mm
	38.1mm	604mm
	44.5mm	660mm
	50.8mm	750mm
	57.1mm	812mm
68.0mm	1000mm	
Husillo		
Velocidad de husillo	Completamente ajust. 40 - 250rpm	
KW Motor de husillo	1.5kW	
Sistema de expansión de piedras		
Estándar	Automático	
Opcional	Sistema de expansión manual por fricción Delapena Honing	
Equipamiento eléctrico		
Normativa	Aprobado por la CE conforme a BS EN6024 and BS7671	
Categoría de protección del motor	IP54	
Suministro eléctrico estándar	380 - 420V, 3 Fases, 50Hz o 220 - 240V, 1 Fase, 50Hz	
Control de tensión	24V CC	
Tamaño de la máquina		
Dimensiones	1300mm (An) x 2500mm (Pr) x 1800mm (Al)	
Peso		
Neto	900kg	
Bruto	1000kg	
Empaquetado		
Dimensiones	1430mm (An) x 2750mm (Pr) x 1900mm (Al)	



Todas las dimensiones son nominales. Como resultado de nuestra política de continuo desarrollo de nuestros productos, Delapena se reserva el derechos de revisar las especificaciones y el diseño sin previo aviso.

SERVICIO POSVENTA

Habiendo estado a la vanguardia de la tecnología del bruído durante 85 años, continuamos liderando el camino. Nuestra maquinaria de bruído está respaldada por una completa servicio integral de herramientas y una extensa gama de accesorios y consumibles. Estamos en la mejor disposición de facilitar soluciones de bruído sean cuales seas las necesidades de herramientas del cliente, de una forma rápida y competitiva. Delapena también ofrece procesos de prueba y servicio de fabricación de prototipos para adaptarse a las especificaciones exactas del cliente. Delapena está comprometida en proporcionar los más altos niveles de servicio posventa y servicio técnico.



Delapena is an independently owned, British company.



MAQ-FER, Maquinaria y Suministros Cadenas S.C.P.


C/ Pau Casals nº4-12

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel. 622.655.539 Fax. 93.529.87.02

Dpto. Comercial info@maq-fer.es Dpto.Técnico icadenas@maq-fer.es

www.maq-fer.es twitter:@maq_fer



Powerhone

La bruñidora Delapena Powerhone es una solución de bruñido vertical a un precio competitivo, destinada a componentes grandes y pesados en lotes pequeños y medianos y prototipos. La bruñidora es adecuada tanto para orificios pasantes como ciegos, produciendo una excelente acabado de superficie. La máquina ha sido diseñada para obtener un bruñido duradero, eficiente y económico.

La bruñidora Powerhone ofrece un bruñido de precisión y una potencia máxima a través de un motor de carrera hidráulico altamente eficiente. Máquina de diseño estable, preciso y movimiento de carrera de carrera repetible. Capacidad de carrera corta en cualquier posición. Rango de diámetros de orificios desde 25,4 a 368 mm. Todas estas características combinadas proporcionan una solución de bruñido vertical versátil, adaptable a una amplia gama de aplicaciones.

Con un diseño compacto ahorraespacio, la bruñidora Powerhone presenta una mesa de trabajo integrada y un depósito para aceite de bruñido de 60 litros de fácil extracción, con sistema de filtrado magnético y de cartucho. Su sistema de accesorios y herramienta flexible, así como su facilidad de acceso, facilita un cambio rápido de utillajes aumentando la eficiencia.

El controlador de fácil uso presenta un temporizador de ciclo digital e incluye control de la unidad de expansión de las piedras de bruñido. Se suministra un sistema de expansión automático como estándar y opcionalmente, también está disponible un sistema de expansión manual (bajo pedido)

La bruñidora Powerhone está respaldada con una amplia gama de herramientas de bruñido vertical Delapena, consumibles asociados, incluyendo piedras estándar individuales, piedras múltiples o soluciones hechas a medida del cliente para aplicaciones específicas.

- Solución de bruñido vertical versátil
- Velocidades de husillo (40-250 rpm) y carrera (hasta 20 m/min) completamente ajustables
- Movimiento de carrera preciso y repetible
- Motor de carrera hidráulico altamente eficiente
- Controlador de fácil uso
- Rango de diámetros de orificio desde 25.4 a 368mm
- Capacidad de carrera corta en cualquier posición
- Mesa de trabajo integrada
- Incluido sistema de expansión automática



MAQ-FER
MAQUINARIA Y SUMINISTROS CADENAS S.C.P.

